

Désignation

| | | | |
|--------------------|-----|-----------------|----------|
| 21 | T5 | 20 | F |
| Largeur totale (M) | Pas | Nombre de dents | Flasquée |

Pas T5 (5 mm) pour courroie largeur 10 mm

| Code | ø prim. (ø ext.) | Type | ø.d préalésage. | ød * maxi. indicatif | L | ø ext .flasques | M | N | øQ | Poids |
|---------|---------------------|------|--------------------|----------------------------|----|--------------------|----|---|----|-------|
| 21T512F | 19.10 (18.25) | 1 | 6 | 6 | 15 | 23 | 21 | 6 | 11 | 0.016 |
| 21T514F | 22.28 (21.45) | 1 | 6 | 8 | 15 | 25 | 21 | 6 | 14 | 0.019 |
| 21T516F | 25.46 (24.60) | 1 | 6 | 10 | 15 | 32 | 21 | 6 | 18 | 0.025 |
| 21T518F | 28.65 (27.80) | 1 | 6 | 12 | 15 | 32 | 21 | 6 | 20 | 0.031 |
| 21T520F | 31.83 (31.00) | 1 | 6 | 14 | 15 | 36 | 21 | 6 | 23 | 0.038 |
| 21T522F | 35.01 (34.25) | 1 | 6 | 14 | 15 | 38 | 21 | 6 | 24 | 0.046 |
| 21T524F | 38.20 (37.40) | 1 | 6 | 15 | 15 | 42 | 21 | 6 | 26 | 0.054 |
| 21T525F | 39.79 (39.00) | 1 | 6 | 15 | 15 | 44 | 21 | 6 | 26 | 0.058 |
| 21T526F | 41.38 (40.60) | 1 | 6 | 15 | 15 | 44 | 21 | 6 | 26 | 0.061 |
| 21T527F | 42.97 (42.20) | 1 | 8 | 19 | 15 | 48 | 21 | 6 | 30 | 0.064 |
| 21T528F | 44.56 (43.75) | 1 | 8 | 19 | 15 | 48 | 21 | 6 | 32 | 0.068 |
| 21T530F | 47.75 (46.95) | 1 | 8 | 22 | 15 | 51 | 21 | 6 | 34 | 0.075 |
| 21T532F | 50.93 (50.10) | 1 | 8 | 24 | 15 | 54 | 21 | 6 | 38 | 0.088 |
| 21T536F | 57.30 (56.45) | 1 | 8 | 24 | 15 | 63 | 21 | 6 | 38 | 0.114 |
| 21T540F | 63.66 (62.85) | 1 | 8 | 24 | 15 | 66 | 21 | 6 | 40 | 0.138 |
| 21T544 | 70.03 (69.20) | 2 | 8 | 28 | 15 | | 21 | 6 | 45 | 0.174 |
| 21T548 | 76.39 (75.55) | 2 | 8 | 32 | 15 | | 21 | 6 | 50 | 0.200 |
| 21T560 | 95.49 (94.65) | 2 | 8 | 42 | 15 | | 21 | 6 | 65 | 0.307 |



* Compris clavetage suivant norme NFE 22175

Fonte FGL 250, Protection par phosphatation noire ou peinture primaire noire.

COLMANT CUVELIER S.A.

rue Greuze - B.P. 529 - 59022 LILLE CEDEX - FRANCE

tél : (33) 03 20 67 79 01 - fax : (33) 03 20 67 79 79



Type 1

Type 2

| | | | |
|--------------------|-----|-----------------|----------|
| 27 | T5 | 20 | F |
| Largeur totale (M) | Pas | Nombre de dents | Flasquée |

Pas T5 (5 mm) pour courroie largeur 16mm

| Code | øprim. (øext.) | Type | ø.d préalésage. | ød * maxi. indicatif | L | øJ | øext .flasques | M | N | øQ | Poids |
|---------|-------------------|------|--------------------|----------------------------|----|----|-------------------|----|---|----|-------|
| 27T512F | 19.10 (18.25) | 1 | 6 | 6 | 21 | | 23 | 27 | 6 | 11 | 0.022 |
| 27T514F | 22.28 (21.45) | 1 | 6 | 8 | 21 | | 25 | 27 | 6 | 14 | 0.026 |
| 27T516F | 25.46 (24.60) | 1 | 6 | 10 | 21 | | 32 | 27 | 6 | 18 | 0.035 |
| 27T518F | 28.65 (27.80) | 1 | 6 | 12 | 21 | | 32 | 27 | 6 | 20 | 0.043 |
| 27T520F | 31.83 (31.00) | 1 | 6 | 14 | 21 | | 36 | 27 | 6 | 23 | 0.053 |
| 27T522F | 35.01 (34.25) | 1 | 6 | 14 | 21 | | 38 | 27 | 6 | 24 | 0.065 |
| 27T524F | 38.20 (37.40) | 1 | 6 | 15 | 21 | | 42 | 27 | 6 | 26 | 0.076 |
| 27T525F | 39.79 (39.00) | 1 | 6 | 15 | 21 | | 44 | 27 | 6 | 26 | 0.082 |
| 27T526F | 41.38 (40.60) | 1 | 6 | 15 | 21 | | 44 | 27 | 6 | 26 | 0.085 |
| 27T527F | 42.97 (42.20) | 1 | 8 | 19 | 21 | | 48 | 27 | 6 | 30 | 0.090 |
| 27T528F | 44.56 (43.75) | 1 | 8 | 19 | 21 | | 48 | 27 | 6 | 32 | 0.098 |
| 27T530F | 47.75 (46.95) | 1 | 8 | 22 | 21 | | 51 | 27 | 6 | 34 | 0.105 |
| 27T532F | 50.93 (50.10) | 1 | 8 | 24 | 21 | | 54 | 27 | 6 | 38 | 0.123 |
| 27T536F | 57.30 (56.45) | 1 | 8 | 24 | 21 | | 63 | 27 | 6 | 38 | 0.160 |
| 27T540F | 63.66 (62.85) | 1 | 8 | 24 | 21 | | 66 | 27 | 6 | 40 | 0.193 |
| 27T544 | 70.03 (69.20) | 2 | 8 | 28 | 21 | | | 27 | 6 | 45 | 0.234 |
| 27T548 | 76.39 (75.55) | 2 | 8 | 32 | 21 | | | 27 | 6 | 50 | 0.280 |
| 27T560 | 95.49 (94.65) | 2 | 8 | 42 | 21 | | | 27 | 6 | 65 | 0.430 |

* Compris clavetage suivant norme NFE 22175

Fonte FGL 250, Protection par phosphatation noire ou peinture primaire noire

COLMANT CUVELIER S.A.
rue Greuze - B.P. 529 - 59022 LILLE CEDEX - FRANCE
tél : (33) 03 20 67 79 01 - fax : (33) 03 20 67 79 79




Type 1

Type 2

| | | | |
|--------------------|-----|-----------------|----------|
| 36 | T5 | 20 | F |
| Largeur totale (M) | Pas | Nombre de dents | Flasquée |

Pas T5 (5 mm) pour courroie largeur 25mm

| Code | øprim. (øext.) | Type | ø.d préalésage. | ød * maxi. indicatif | L | øJ | øext .flasques | M | N | øQ | Poids |
|---------|-------------------|------|--------------------|----------------------------|----|----|-------------------|----|---|----|-------|
| 36T512F | 19.10 (18.25) | 1 | 6 | 6 | 30 | | 23 | 36 | 6 | 11 | 0.031 |
| 36T514F | 22.28 (21.45) | 1 | 6 | 8 | 30 | | 25 | 36 | 6 | 14 | 0.037 |
| 36T516F | 25.46 (24.60) | 1 | 6 | 10 | 30 | | 32 | 36 | 6 | 18 | 0.050 |
| 36T518F | 28.65 (27.80) | 1 | 6 | 12 | 30 | | 32 | 36 | 6 | 20 | 0.061 |
| 36T520F | 31.83 (31.00) | 1 | 6 | 14 | 30 | | 36 | 36 | 6 | 23 | 0.076 |
| 36T522F | 35.01 (34.25) | 1 | 6 | 14 | 30 | | 38 | 36 | 6 | 24 | 0.090 |
| 36T524F | 38.20 (37.40) | 1 | 6 | 15 | 30 | | 42 | 36 | 6 | 26 | 0.109 |
| 36T525F | 39.79 (39.00) | 1 | 6 | 15 | 30 | | 44 | 36 | 6 | 26 | 0.116 |
| 36T526F | 41.38 (40.60) | 1 | 6 | 15 | 30 | | 44 | 36 | 6 | 26 | 0.124 |
| 36T527F | 42.97 (42.20) | 1 | 8 | 19 | 30 | | 48 | 36 | 6 | 30 | 0.128 |
| 36T528F | 44.56 (43.75) | 1 | 8 | 19 | 30 | | 48 | 36 | 6 | 32 | 0.140 |
| 36T530F | 47.75 (46.95) | 1 | 8 | 22 | 30 | | 51 | 36 | 6 | 34 | 0.150 |
| 36T532F | 50.93 (50.10) | 1 | 8 | 24 | 30 | | 54 | 36 | 6 | 38 | 0.176 |
| 36T536F | 57.30 (56.45) | 1 | 8 | 24 | 30 | | 63 | 36 | 6 | 38 | 0.230 |
| 36T540F | 63.66 (62.85) | 1 | 8 | 24 | 30 | | 66 | 36 | 6 | 40 | 0.276 |
| 36T544 | 70.03 (69.20) | 2 | 8 | 28 | 30 | | | 36 | 6 | 45 | 0.344 |
| 36T548 | 76.39 (75.55) | 2 | 8 | 32 | 30 | | | 36 | 6 | 50 | 0.400 |
| 36T560 | 95.49 (94.65) | 2 | 8 | 42 | 30 | | | 36 | 6 | 65 | 0.614 |

* Compris clavetage suivant norme NFE 22175

Fonte FGL 250, Protection par phosphatation noire ou peinture primaire noire.

COLMANT CUVELIER S.A.

rue Greuze - B.P. 529 - 59022 LILLE CEDEX - FRANCE

tél : (33) 03 20 67 79 01 - fax : (33) 03 20 67 79 79

